

PARA TU SEGURIDAD / CALZADO USO PROFESIONAL /
GAMA DUTY

Referencia producto
DUTYMS3S46

Bota construcción marron duty S3S 46 / DUTYMS3S46



Marca

Bellota

Código EAN

8414299156348

Ventajas

- Piel crazy horse de máxima calidad con tratamiento hidrofugo para repeler el agua
- Suela de Poliuretano de doble densidad PU+PU con enfranque y taqueado de sobredimensionado para adaptarse a los terrenos mas irregulares.
- Suela con la máxima certificación Antideslizamiento SR
- Refuerzos delanteros y traseros certificados SC para un nivel superior antiabrasión que aumentan la durabilidad del calzado
- Sujeción Mejorada para el tobillo gracias a la doble pieza lateral de PVC que además protege la zona lateral
- Calzado completamente no metálico incluyendo los ganchos de los cordones. Plantilla textil flexible con máxima certificación antiperforación (PS)

Descripción

Bota de seguridad fabricada en piel crazy horse de alta calidad con tratamiento hidrófugo repelente al agua. Suela de poliuretano PU+PU de doble densidad con enfranque y taqueado sobredimensionado para máximo agarre en terrenos irregulares, con certificación antideslizamiento SR.

Refuerzos delanteros y traseros SC que mejoran la resistencia a la abrasión y aumentan la durabilidad. Sujeción optimizada del tobillo mediante doble pieza lateral de PVC que aporta estabilidad y protección lateral.

Calzado 100% no metálico, incluidos ganchos. Plantilla textil flexible con certificación antiperforación PS.

Uso recomendado en construcción, albañilería, industria y transporte.

Atributos y características

Atributos

Talla: 46

Características

Categoría de seguridad: S3S FO SR CI SC

Plantilla antiperforación resistente 1100 N / Material: Sí / Textil (PS)

Puntera resistente a impactos 200 J / Material: Sí / Fibra de Vidrio

Tipo de suela: Inyectada; Doble Densidad

Material de la suela: PU;PU

Suela resistentente a hidrocarburos / Antiestático / Absorción de energía en el talón / Zona del talón cerrada

Resistencia al deslizamiento: SR - Máxima Resistencia al deslizamiento

Tipo de horma: Extra ancha

Plantilla comfort: Poliyu

Transpirabilidad: Media

Resistencia a la penetración y absorción de agua del corte

Lengüeta: Acolchada; En fuella

Tipo de cierre: Cordones

Diseño: ROBUSTO - Alta intensidad

Dimensiones

Largo articulo (en mm)	Ancho articulo (en mm)	Alto articulo (en mm)	Peso neto (en Kg)
320	120	130	1.162

Peso bruto (en Kg)

1.237

Clasificaciones y certificados

Codigo arancelario

64039111

Certificado de Conformidad

- Declaración_de_conformidad_UE_DUTYMS3S_CI_FO_SC_SR.pdf

Enlaces Multimedia

Manual de uso

- [ES_INSTRUCCIONES_DE_USO_CALZADO.pdf](#)