

4690 CHALECO REFLECTANTE AMARILLO

ANEXO II FOLLETO: INFORMATIVO

CV TOOLS, S.L.

**AVDA. CAMINO DE ALBAIDA S/N
ES-46830 Benigánim
(Valencia)**



CAT II

0161

UNE-EN 340:2004



2

2

UNE-EN 471:2004+A1:2008

4690 CHALECO REFLECTANTE AMARILLO

Este producto se ha fabricado siguiendo las exigencias del Real Decreto 1407/1992, para su uso básico, según la norma UNE-EN 340:2004 (Ropa de protección. Requisitos generales), UNE-EN 471:2004+A1:2008 (requisitos para prendas de alta visibilidad diurna y nocturna), que le son aplicables, según consta en el certificado nº 0161/2717/12 de AITEK, Plaza Emilio Sala nº 1, Alcoi, España, Organismo Notificado 0161.

Recomendaciones de uso:

Este EPI está confeccionado tejido color amarillo fluorescente, de composición 100% Poliéster y gramaje 120 g/m²


Indicado para actividades industriales donde el usuario este sometido a:

- ❖ La consecución de las prestaciones de la prenda requiere que la misma se encuentre correctamente cerrada.
- ❖ Para la protección de todo el cuerpo, la ropa de protección debe llevarse puesta en estado cerrado y junto a otro equipo de protección adecuado.
- ❖ En situaciones de peligro bajo cualquier tipo de luz diurna y bajo la iluminación de los faros de un automóvil en la oscuridad.

Recomendaciones contra el mal uso:

- ❖ Nunca debe usarse el presente EPI frente a otros riesgos que los anteriormente descritos.
- ❖ El mal mantenimiento de las prendas puede modificar las prestaciones de las mismas.
- ❖ La ropa sucia puede llevar a una reducción de la protección.
- ❖ Cuando la prenda esta constituida por dos piezas, el usuario debe llevarlas conjuntamente para conseguir el nivel de protección adecuado.
- ❖ Los rasgados no deben ser reparados por el usuario.

Recomendaciones de lavado:




25 max

- ❖ Lavado a temperatura máxima de 40°C.
- ❖ No se permite el lejado.
- ❖ No se permite el planchado.
- ❖ No se permite la limpieza en seco.
- ❖ No se permite secado en secadora.

Almacenaje: Guardar la prenda evitando su innecesaria exposición solar y en lugares secos, protegidos de cualquier agente agresivo.

Embalaje: Bolsa de plástico.

A- CONTORNO DE PECHO DEL USUARIO
B- ALTURA TOTAL DEL USUARIO



TALLA	A	B
XL	100-110	175-185
2XL	105-115	180-190

La prenda tiene una vida útil de 5 años.
Año de fabricación: 2012

Niveles de prestación según UNE-EN 471:2004+A1:2008:

Numero superior:
Material visible: 2

Numero Superior	Ropa Clase 3	Ropa Clase 2	Ropa Clase 1
Material de fondo	0.80 m ²	0.50 m ²	0.14 m ²
Material retrorreflectante	0.20 m ²	0.13 m ²	0.10 m ²
Material Combinado	—	—	0.20 m ²

Numero inferior:
Retrorreflexión de bandas $\geq 250 \text{ cd/(lx.m}^2\text{)}$ = Clase 1.
Retrorreflexión de bandas $\geq 330 \text{ cd/(lx.m}^2\text{)}$ = Clase 2