

## Detergente para uso industrial FloorPro RM 69

Detergente para uso industrial no etiquetado para eliminar la suciedad común de aceite y grasa durante el mantenimiento y la limpieza intermedia de suelos industriales en entornos logísticos y de producción.

**Valor de pH 10.7**  
En concentrado



### Propiedades

- Potente detergente para limpieza de mantenimiento y limpieza intermedia para suelos industriales muy sucios
- Con escasa formación de espuma
- Eliminación eficaz de la suciedad de grasa, aceite y minerales
- Excelente rendimiento de limpieza
- Sin exigencias de etiquetado
- Disuelve las manchas difíciles de aceite, grasa y minerales
- Aplicación posible a máquina y a mano
- El aceite / agua se separa con rapidez en el separador de aceite
- Efecto rápido
- Muy alto rendimiento
- Olor agradable y fresco
- Amplia gama de aplicaciones: puede utilizarse para todas las superficies resistentes al agua, sensibles a los álcalis (por ejemplo, linóleo) y resistentes a los álcalis (por ejemplo, PVC)

### Posibilidades de procesamiento

- Mecánico
- manual

### Lugares de aplicación

<b>Industria</b>	Limpieza de suelos
<b>Empresa de transporte, logística</b>	Limpieza de suelos
<b>Servicio en vehículos</b>	Limpieza de suelos
<b>Talleres metalúrgicos</b>	Limpieza de suelos
<b>Municipios</b>	Limpieza de suelos
<b>Limpieza de edificios</b>	Limpieza de suelos
<b>Industria alimentaria</b>	Limpieza de suelos

### Características técnicas

Tamaños de envase	Unidad de embalaje	Referencia
2.5 l	4 Unidad(es)	6.296-058.0
10 l	1 Unidad(es)	6.296-049.0
10 l		9.610-746.0
20 l	1 Unidad(es)	6.296-050.0
200 l	1 Unidad(es)	6.296-051.0
1000 l	1 Unidad(es)	6.296-052.0

## Aplicación

### Limpieza de mantenimiento e intermedia con equipos

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Equipe la fregadora-aspiradora con un cepillo / rodillo / cepillo de esponja adecuado o, en caso necesario, con un labio de goma.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- En máquinas DOSE, solo ajuste la dosificación en el equipo.
- Limpie la superficie solapando las trayectorias.
- No necesita aclarado con agua limpia.

### Limpieza de mantenimiento manual

- Elimine la suciedad gruesa con una escoba.
- Mezcle el producto con su correspondiente dosificación con agua limpia.
- Limpie la superficie manualmente.

## Indicaciones de procesamiento

- Compruebe la compatibilidad con los materiales en lugares discretos.
- No lo aplique sobre madera o parquet sin sellar.
- No deje que se seque la solución de limpieza.
- Almacenamiento con protección contra heladas.
- No aplique el producto en superficies sensibles a las sustancias alcalinas.

## Avisos e indicaciones de precaución según las directivas de la CE

- EUH 210 Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

## Dosificación y rendimiento

Contenido	Tipo de limpieza	Dosificación	Suciedad	Rendimiento
1000 ml	Limpieza de mantenimiento con equipos	0.5 - 3 %	de fácil a medio	4890 m <sup>2</sup>
1000 ml	Limpieza de mantenimiento manual	0.5 - 3 %	fácil	12000 m <sup>2</sup>
1000 ml	Limpieza intermedia con equipos	3 - 10 %	potencia moderada	2000 m <sup>2</sup>