

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Martillo perforador a batería con ONECHUCK

GBH 18V-22 X



Toda la potencia bajo control

Los datos más importantes

Tensión de la batería	18,0 V
Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores	4 – 22 mm
Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.675 ipm

Número de pedido 0 611 924 102

Datos técnicos

Datos técnicos

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	0 – 4.675 ipm
Velocidad nominal de rotación	0 – 1.050 rpm
Tensión de la batería	18,0 V
Peso sin batería	2,6 kg
Portaherramientas	SDS plus, Cilíndrico, HEX
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	370 x 450 x 150 mm
Energía de impacto nominal	2 J

Intervalo de perforación

Ø de perforación en hormigón con brocas de martillos perforadores	4 – 22 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón con brocas de martillos perforadores	6 – 12 mm

Ruido/vibración

Perforación con percusión en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	14,7 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Cincelado en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	9,6 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- ONECHUCK: un único portabrocas con inserción para brocas SDS plus y cilíndricas o hexagonales, para todas tus aplicaciones
- Trabajo sin polvo con el dispositivo de aspiración con autoencendido GDE 18V-12 o GDE 12
- Mayor protección del usuario contra atascos imprevistos gracias a la función KickBack Control
- Más perforaciones por carga y potencia continua gracias al motor de velocidad constante
- Mejor experiencia al taladrar gracias a la función antivibración, diseñada para absorber el golpeo

