

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Medidor láser de distancias

GLM 100-25 C



Medidor láser preciso para la medición y documentación sencilla en entornos interiores y exteriores

Los datos más importantes

Margen de medición	0,08 – 100,00 m
Diodo láser	650 nm, < 1 mW
Peso, aprox.	0,23 kg

Número de pedido 0 601 072 Y00

Datos técnicos

Datos técnicos

Diodo láser	650 nm, < 1 mW
Margen de medición	0,08 – 100,00 m
Clase de láser	2
Exactitud de la medición habitual	± 1,5 mm/m s
Margen de medición del inclinómetro	0 – 360° (4 x 90°)
Exactitud de la medición (habitual)	± 0,2°
Tiempo de medición habitual	0,5 s
Tiempo máx. de la medición	4 s
Alimentación de tensión	3 x 1,5 V LR6 (AA)
Desconexión automática	5 min
Peso, aprox.	0,23 kg
Unidades de medida	m/cm/mm/ft/in/ft-in
Memoria	50
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP 54
Rosca de trípode	1/4"
Visor digital	integrada
Transmisión de datos	Bluetooth™ 4.2 Low Energy
Color del láser	Rojo

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Medición láser precisa hasta 100 m gracias a la mirilla de cámara digital con función de zoom
- La amplia pantalla en color de alto contraste IPS con giro automático garantiza una lectura óptima
- El medidor láser se conecta a través de Bluetooth, lo que permite una documentación de datos eficiente

