

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Nivel láser de líneas

GLL 12V-100-33 CG



Nivel láser de 12 V robusto e intuitivo para una alineación sin esfuerzo

Los datos más importantes

Alcance con receptor	100 m (radio)
Alcance	radio de hasta 30 m
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m

Número de pedido 0 601 065 400

Datos técnicos

Datos técnicos

Tensión de la batería	12,0 V
Diodo láser	500-540 nm, <10 mW
Temperatura de servicio	-10 – 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 – 70 °C
Clase de láser	2
Alcance	radio de hasta 30 m
Alcance con receptor	100 m (radio)
Precisión de nivelación	± 0,3 mm/m
Intervalo de autonivelación	± 4°
Tiempo de estabilización	4 s
Protección contra polvo y salpicaduras de agua	IP65 (salvo para la batería o el adaptador de batería)
Alimentación de tensión	Batería de litio de 12 V, 4 x 1,5-V-LR6 (AA)
Tiempo en servicio, máx.	6 h (iones de litio) y 4 h (4 AA) en modo de 3 líneas
Rosca de trípode	1/4", 5/8"
Peso, aprox.	0,96 kg
Color Línea láser	verde
Proyección	Línea 3 x 360°

Receptores de láser compatibles	LR 7
---------------------------------	------

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- El diseño duradero con carcasa engomada reforzada y la clasificación IP65 garantiza la fiabilidad en condiciones de trabajo difíciles
- Control de línea de manos libres de las 3 líneas láser de 360° a través de la app Levelling Remote para un trabajo más preciso y eficiente
- Experimenta un trabajo ininterrumpido con la flexibilidad de cambiar entre la batería de iones de litio de 12 V y las pilas alcalinas AA, lo que elimina el tiempo de inactividad debido al agotamiento de la batería

