





205.02

205.03

205.04





**Ar Green Bag**Certified Sustainable Polylog





205.08 - Small



205.09 - Small





205.01

ACC.08



Talla: S - M - L



EN ISO 16321-1:2022



## Omnis - Ref. 205

Versatilidad en su máxima expresión. La gafa de protección OMNIS combina protección contraimpactos partículas alta velocidad con certificación para liquidos (3) y polvo (4), filtro solar y copper. Innovación de máximo ajuste y comfort.



**VARILLAS ERGOFLEX** 



PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE



**LIGERA** 



BANDA ELÁSTICA (ACCESORIO)

## **NEUTRO**

Versiones	Ref.	Marcado lente	Marcado montura	Uso	Talla	EAN 13 Unidad	EAN 13 Caja	Caja	Cartón	Código aduanero	Tecnología
Incolora	205.01	① UL1.2 1 C T K N C€	16321 ⑦ U1.2 C T <b>C€</b>	<b>!</b>	M - L	8445266004232	8445266004249	18	216	9004909000	₽RIVILEGE
Solar	205.02	⑦ GL3 1 C T K N C€	16321 ⑦ G3 C T <b>C€</b>	<del>.</del>	M - L	8445266004270	8445266004287	18	216	9004909000	₽RIVILEGE
CX+ (Copper)	205.03	⑦ GL1 1 C T K N C€	16321 ⑦ G1 C T <b>C€</b>	<b>#</b> / 🖲	M - L	8445266004317	8445266004324	18	216	9004909000	₽RIVILEGE
Incolora / Varillas-Banda Elástica	205.04	① UL1.2 1 C T K N C€	16321 ⑦ U1.2 C T 3 4 <b>C €</b>	<b>!</b> ##	M - L	8445266004355	8445266004362	15	180	9004909000	₽RIVILEGE
Incolora / Banda Elástica	205.05	① UL1.2 1 C T K N C€	16321 ① U1.2 C T 3 4 <b>C €</b>	<b>!</b>	М	8445266004393	8445266004409	18	216	9004909000	₽RIVILEGE
Small - Incolora	205.07	① UL1.21CTKN C€	16321 ① U1.2 C T <b>C€</b>	<b>!</b> ##	S	8445266005109	8445266005161	18	216	9004909000	₽RIVILEGE
Small - Solar	205.08	① GL3 1 C T K N C€	16321 ⑦ G3 C T <b>C€</b>	<b>.</b>	S	8445266005123	8445266005185	18	216	9004109900	₽RIVILEGE
Small - CX+ (Copper)	205.09	① GL1 1 C T K N C€	16321 ⑦ G1 C T <b>C€</b>	<b>#</b> / 🔆	S	8445266005147	8445266005208	18	216	9004909000	₽RIVILEGE







## Especificaciones generales

Material le	ente neutra	Material montura	ı	Base montura			
Policarbonato		Policarbonato / T	TPR	9			
Medidas							
Talla:			$\stackrel{\leftrightarrow}{\bigcirc\!$	<b>←</b>	$\stackrel{\longleftarrow}{\bigcirc}$		
M - L	-	49 mm	-	114 mm	151 mm		
S	-	49 mm	-	114 mm	141 mm		

## Información marcado

Marcados	Descripción
T	Identificación de OPTOR S.A.U.
C€	Marcado CE
1	Visión mejorada
С	Resistencia a las partículas a gran velocidad, Impacto a baja energía (45m/s)
Т	Protección a temperaturas extremas (-5°C/+55°C)
K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas certificado
N	Resistencia al empañamiento certificado
UL1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2 con reconocimiento mejorado del color
U1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2
GL3	Filtro Solar con reconocimiento señales luminosas. Clase de protección 3
G3	Filtro Solar. Clase de protección 3
GL1	Filtro Solar con reconocimiento señales luminosas. Clase de protección 1
G1	Filtro Solar. Clase de protección 1

