



205.01



205.02



205.07 - Small



205.03



205.08 - Small



205.04



205.09 - Small



205.05



ACC.08


**PRIVILEGE**  
Latest Technology in:  
K - ANTI-SCRATCHING - N - ANTI-FOGGING

**CX+** Contrast Experience  
Relax. Contrast. Protection

**GreenBag**  
Certified Sustainable Polybag

 Cabeza ensayo: 1-S / 1-M / 1-L

 EN ISO 16321-1:2022

 27/44gr.

## Omnis - Ref. 205

Versatilidad en su máxima expresión. La gafa de protección OMNIS combina protección contra impactos partículas alta velocidad con certificación para líquidos (3) y polvo (4), filtro solar y copper. Innovación de máximo ajuste y confort.

 VARILLAS ERGOFLEX

 PUENTE NASAL ANTIDESLIZANTE

 LIGERA






 BANDA ELÁSTICA (ACCESORIO)

## NEUTRO

Versiones	Ref.	Marcado lente	Marcado montura	Uso	Cabeza ensayo	EAN 13 Unidad	EAN 13 Caja	Caja	Cartón	Código aduanero	Tecnología
 Incolora	205.01	Ⓢ UL1.2 1 C T K N C E	16321 Ⓢ U1.2 C T C E		1-M / 1-L	8445266004232	8445266004249	18	216	9004909000	
 Solar	205.02	Ⓢ GL3 1 C T K N C E	16321 Ⓢ G3 C T C E		1-M / 1-L	8445266004270	8445266004287	18	216	9004909000	
 CX+ (Copper)	205.03	Ⓢ GL1 1 C T K N C E	16321 Ⓢ G1 C T C E		1-M / 1-L	8445266004317	8445266004324	18	216	9004909000	 
 Incolora / Varillas-Banda Elástica	205.04	Ⓢ UL1.2 1 C T K N C E	16321 Ⓢ U1.2 C T 3 4 C E		1-M / 1-L	8445266004355	8445266004362	15	180	9004909000	
 Incolora / Banda Elástica	205.05	Ⓢ UL1.2 1 C T K N C E	16321 Ⓢ U1.2 C T 3 4 C E		1-S / 1-M	8445266004393	8445266004409	18	216	9004909000	
 Small - Incolora	205.07	Ⓢ UL1.2 1 C T K N C E	16321 Ⓢ U1.2 C T C E		1-S	8445266005109	8445266005161	18	216	9004909000	
 Small - Solar	205.08	Ⓢ GL3 1 C T K N C E	16321 Ⓢ G3 C T C E		1-S	8445266005123	8445266005185	18	216	9004109900	
 Small - CX+ (Copper)	205.09	Ⓢ GL1 1 C T K N C E	16321 Ⓢ G1 C T C E		1-S	8445266005147	8445266005208	18	216	9004909000	 

 Interior  Exterior  Soldadura

## Especificaciones generales


Material lente neutra	Material montura	Base montura			
Policarbonato	Policarbonato / TPR	9			
Medidas					
Tamaño:					
Único - Grande	-	49 mm	-	114 mm	151 mm
Pequeño	-	49 mm	-	114 mm	141 mm

## Información marcado

Marcados	Descripción
Ⓢ	Identificación de OPTOR S.A.U.
C E	Marcado CE
C	Resistencia a las partículas a gran velocidad, Impacto a baja energía (45m/s)
T	Temperaturas extremas
1	Visión mejorada
K	Resistencia al deterioro superficial por partículas finas certificado
N	Resistencia al empañamiento certificado
UL1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2 con reconocimiento mejorado del color

Marcados	Descripción
U1.2	Filtro Ultravioleta nivel 1,2
GL3	Filtro Solar con reconocimiento señales luminosas. Clase de protección 3
G3	Filtro Solar. Clase de protección 3
GL1	Filtro Solar con reconocimiento señales luminosas. Clase de protección 1
G1	Filtro Solar. Clase de protección 1
3	Protección contra gotas y salpicaduras de líquidos
4	Protección contra partículas de polvo gruesas


## Accesorios

Accesorios	Ref.	Descripción
	ACC.08	Banda Elástica Universal (modelos Aventur Max y Omnis).



+Info sobre el marcado  
Tecnología y mantenimiento

[www.pegasosafety.com](http://www.pegasosafety.com)

 [info@pegaso.es](mailto:info@pegaso.es)

Fabricante: OPTOR S.A.U  
C/Quintana 1 Millars 2-G  
08940 Cornellà de Llobregat  
Barcelona (Spain).