


PRACTICO MIG 160 LD

Ref. 10724



La **PRACTICO MIG 160 LD** de Solter es una **soldadora multiproceso inverter** diseñada para MIG/MAG, MMA y TIG con tecnología Lift. Con **ajuste sinérgico automático**, permite soldaduras precisas sin necesidad de experiencia previa. Su formato ligero de **solo 7,6 kg** y compatibilidad con bobinas D100 y D200 la hacen ideal para mantenimiento, bricolaje técnico y trabajos en campo. Ofrece hasta **160 A**, pantalla LED intuitiva, eficiencia energética del **83%** y soldadura con o sin gas, lo que garantiza **versatilidad total y resultados profesionales** para técnicos, electricistas y aficionados exigentes.

Principales Características:

- ✓ **Tecnología sinérgica automática** : ajusta los parámetros de soldadura según el tipo de hilo y gas, facilitando el uso incluso a usuarios con poca experiencia.
- ✓ **Multiproceso real (MIG/MAG, MMA, LIFT TIG)** : permite trabajar con diferentes métodos sin cambiar de equipo, optimizando espacio y recursos.
- ✓ **Soldadura con y sin gas (FLUX)** : se adapta tanto a interiores protegidos como a exteriores con viento, usando hilo tubular sin gas.
- ✓ **Ligereza y portabilidad** : con **solo 7,6 kg**, es ideal para trabajos en altura, desplazamientos y espacios reducidos.
- ✓ **Compatible con bobinas tipo D100 y D200** : ofrece flexibilidad para tareas de corta o larga duración, adaptándose a distintos volúmenes de trabajo.
- ✓ **Control total del arco** : permite ajustar tensión, velocidad de hilo, inductancia, Hot Start y Arc Force para una soldadura precisa.
- ✓ **Eficiencia energética del 83%** : reduce el consumo eléctrico sin perder rendimiento, favoreciendo la sostenibilidad.
- ✓ **Pantalla LED y panel intuitivo** : todos los controles están claramente identificados, agilizando el trabajo y reduciendo errores.
- ✓ **Protección VRD y contra sobrecargas** : garantiza seguridad eléctrica en entornos exigentes.
- ✓ **Rango de trabajo de 10 a 160 A** : cubre desde reparaciones delicadas hasta tareas más exigentes.

PRACTICO MIG 160 LD

Ref. 10724

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Product Code	10724
Rango de regulación	10 - 160 A
Rendimiento 40°C	160A @ 20% / 92A @ 60% / 72A @ 100%
Normativa	EN60974-1

Técnicos	
Fuente alimentación	230V - 1Ph
Tipos de Soldadura	MIG / MMA / TIG Lift
Bobina de hilo utilizable	D200 - 5kg / D100 - 1kg

Estructurales	
Indice de protección	IP21S
Dimensiones	413 x 162 x 278 mm
Peso	7,58 kg
Panel regulación	Digital sinérgico

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06031

**ANTORCHA TIG 4M SR-17V
D35/50**

Ref. 10733

CARRO UTS 1000

Ref. 65005

KSMp 70S-6 Ø 0.8mm - 5Kg

Ref. 65250

**NO-GAS Ø0.8 KSHTp71T-GS -
4,5Kg**