


PRACTICO MIG 200 LD

Ref. 10725



El PRACTICO MIG 200 LD de Solter es un equipo de soldadura **multiproceso inverter 3 en 1** que permite trabajar en **MIG/MAG con gas y sin gas, TIG Lift y MMA**, adaptándose a diversas necesidades en mantenimiento, automoción y bricolaje técnico. Con una **potencia regulable de 10 a 200A**, incorpora panel digital LED, funciones avanzadas como **inductancia, Hot Start y Arc Force**, y un modo **sinérgico automático** que facilita el uso a soldadores con poca experiencia. Ligero (9,4 kg), compacto y con protecciones integradas, es ideal para trabajos precisos en distintos entornos.

Principales Características:

- ✓ **Tecnología inverter multiproceso real** : compatible con procesos MIG/MAG (con y sin gas), TIG Lift y MMA.
- ✓ **Rango de corriente de salida de 10 a 200 A** : adaptabilidad para trabajos ligeros y exigencias semiprofesionales.
- ✓ **Modo sinérgico y manual** : configuración automática o personalizada según la experiencia del usuario.
- ✓ **Ciclo de trabajo optimizado**: 200A al 20%, ideal para tareas intermitentes en taller o exterior.
- ✓ **Panel de control LED digital intuitivo** : selección de gas, tipo de hilo y parámetros desde un solo interfaz.
- ✓ **Funciones avanzadas**: Hot Start, Arc Force, Burn-back, 2T/4T y VRD para mayor seguridad y calidad de arco.
- ✓ **Compatibilidad con electrodos MMA Ø2.5, Ø3.2 y Ø4.0 mm** y hilos de 0.6 a 1.0 mm.
- ✓ **Estructura compacta (465x185x295 mm) y peso ligero (9,4 kg)** : fácil transporte y almacenaje.
- ✓ **Eficiencia del 83% y factor de potencia 0.6** : optimización del consumo energético.
- ✓ **Incluye maletín y accesorios de soldadura MIG** : listo para su uso inmediato.

PRACTICO MIG 200 LD

Ref. 10725

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Product Code	10725
Rango de regulación	10 - 200 A
Rendimiento 40°C	200A @ 20% / 115A @ 60% / 89A @ 100%
Normativa	EN60974-1

Técnicos	
Fuente alimentación	230V 1hp
Tipos de Soldadura	MIG / MMA / TIG Lift
Bobina de hilo utilizable	D200 - 5kg / D100 - 1kg

Estructurales	
Indice de protección	IP21S
Dimensiones	465 x 185 x 295 mm
Peso	9,4 kg
Panel regulación	Digital sinérgico

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 06031

**ANTORCHA TIG 4M SR-17V
D35/50**

Ref. 10733

CARRO UTS 1000

Ref. 65005

KSMp 70S-6 Ø 0.8mm - 5Kg

Ref. 65250

**NO-GAS Ø0.8 KSHTp71T-GS -
4,5Kg**