

PRACTICO TIG 200 HF AC/DC

Ref. 10726



La **PRACTICO TIG 200 AC/DC** de Solter es una soldadora compacta y versátil, diseñada para ofrecer máxima precisión en trabajos de acero inoxidable, aluminio, titanio y acero al carbono. Gracias a su **tecnología TIG AC/DC pulsado** y funciones como **encendido HF sin contacto**, control digital y regulación completa de parámetros (pre-gas, rampas, post-gas), garantiza un arco estable y soldaduras limpias. Ligera y portátil, combina potencia de hasta **200A** con facilidad de uso, siendo ideal tanto para profesionales como para aficionados exigentes.

Principales Características:

- ✓ **Versatilidad total:** soldadura TIG en AC y DC, apta para acero inoxidable, aluminio, cobre, titanio y más.
- ✓ **Modo pulsado AC/DC:** mayor control térmico, ideal para materiales delgados, reduciendo deformaciones y mejorando la precisión.
- ✓ **Panel digital LED intuitivo:** control sencillo de todos los parámetros, incluso en trabajos complejos.
- ✓ **Curva de soldadura regulable:** ajuste completo de pre-gas, rampas, corriente de soldadura y post-gas para un acabado profesional.
- ✓ **Encendido HF sin contacto:** inicio seguro, rápido y sin contaminación del electrodo.
- ✓ **Compatibilidad MMA:** uso con electrodos rutilos, básicos e inox, ampliando sus aplicaciones.
- ✓ **Diseño compacto y ligero (9,2 kg):** fácil de transportar, robusto y preparado para entornos exigentes.

PRACTICO TIG 200 HF AC/DC

Ref. 10726

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Generales	
Intensidad a 60%(100%) a 40°C	115A (80A)
Intensidad MAX.	200A
Rendimiento 40°C	20%
Rango de regulación	10-200A (20.8-28V)

Técnicos	
Electrodos utilizables MMA	1.6 - 4.0mm
Electrodos utilizables TIG	1.0 - 3.2mm

Estructurales	
Dimensiones	465x190x290mm
Indice de protección	IP23
Panel regulación	Digital LED (unidad de control)
Peso	9,2 Kg.

Eléctricas	
Tensión de red	1ph- 230V
Fusible	25A
Potencia absorbida max.	10Kva
Voltaje en vacío	68V

ACCESORIOS OPCIONALES

Ref. 10253
CARRO UTS 400



Ref. 10733
CARRO UTS 1000



Ref. 20027
MALETIN XL



Ref. 56246
REGULADOR R25 AR/CO2

