

SXVC30XTDE

30
LT

1600
W

19
KPA

36,5
L/S

- Tipo de filtro principal: alta eficiencia + 1 bolsa de papel
- Tanque de acero inoxidable
- Ruedas delanteras N.2
- Interruptor flotante que interrumpe la succión cuando el depósito está lleno
- Bisagras de apertura y cierre rápidas para limpiar filtros y tanques
- Posición de estacionamiento ideales para pausas en el trabajo
- Gancho de almacenamiento del cable alimentación
- Main filter type: High efficiency cartridge filter + 1 paper bag
- Stainless steel tank
- N.2 front castor wheels
- Float switch to cut out suction when tank is full
- Quick connection/release hinges for filter and tank cleaning
- Parking position for use during breaks in work
- Power supply cable storage hook



Toma de corriente para herramientas con encendido/apagado automático
Power tool socket with automatic START/STOP

Interruptor giratorio
ON/OFF dial switch

2 ruedas traseras ø18cm para una mayor estabilidad
2 rear wheels ø18cm for greater stability

Tapa para el servicio de drenaje
Cap for drain service

ACCESORIOS ESTANDAR



4341310



4340170+4340180



4341430



4341340



2 x 470mm

4340230



41864



41857



41865

Modelo / Model	SXVC30XTDE
Código AR / AR code	51695
Código EAN / EAN code	8016287516952
Aire aspirado / Air flow rate	36,5 l/s
Presión de vacío / Vacuum pressure	19,0 kPa/mbar
Capacidad del depósito / Tank capacity	30 l
Potencia absorbida / Absorbed power	1600 W -1,6kW
Nivel de sonido en funcionamiento / Working sound level	LpA 73,6 dB(A) / Lw 87,6/90,6 dB(A)
Voltaje / Voltage	220-240 V / 50/60 Hz
Longitud de cable de corriente / Power cord length	5 m
Diámetro de accesorios / Accessories diameter	ø 35 mm
Peso bruto / Gross weight	12,5 Kg