



FICHA TÉCNICA

TL-200 EXTRA

TALADRINA BLANCA ESPECIAL PARA AGUAS MUY DURAS

CARACTERÍSTICAS

- ▶ TL-200 EXTRA es una taladrina especial para mecanizado en general y conformado para todo tipo de metales.
- ▶ Formulada con un alto contenido de aceite mineral.
- ▶ Para trabajar con aguas de dureza entre 0ºHF y 60ºHF.
- ▶ Exenta de cloro, boro y amidas.
- ▶ Protege de la oxidación las máquinas, herramientas y piezas.
- ▶ Resistencia altísima a la descomposición.
- ▶ Las emulsiones no producen malos olores.
- ▶ Baja formación de espumas.

APLICACIONES

- ▶ Mecanizados en general: torneado, taladro, rectificado, serrado e incluso fresado.
- ▶ Especial para aceros inoxidables y fundición.
- ▶ Para rectificado de materiales duros.

OBSERVACIONES

- ▶ Al utilizar por primera vez TL-200 EXTRA, recomendamos limpiar bien el circuito, a poder ser, utilizando nuestro limpiador D-15.

MODO DE EMPLEO

- ▶ Para conseguir una buena emulsión, es aconsejable echar TL-200 y agitar a continuación, nunca debe echarse el agua sobre la TL-200.
- ▶ Mezclar agua con las siguientes dosis:
 - Mecanizados: 5-10%.
 - Conformados: 7-10%.
- ▶ Mezclar la TL-200 EXTRA en el momento de utilizarlo así se evitarán problemas en los almacenamientos largos, ya que el producto mezclado tiene una duración limitada.

DATOS TÉCNICOS

Aspecto del concentrado:	Líquido ámbar oscuro
Aspecto emulsión:	Blanca estable
Densidad (15°C):	0,9 Kg/dm ³
pH (5 %):	9,5
Ensayo de corrosión al acero al 5%:	0 grado
Factor de refractómetro:	1,0

PRESENTACIÓN

- ▶ Disponible en envases de 5, 10 y 25 lts.